

ETIKETTEER-AUTOMAAT TYPE BRU75

De etiketteer-automaat is ontwikkeld voor het aanbrengen van zelfklevende etiketten op bloempotten.

WERKING

De etikettenrol wordt op de rolhouder geplaatst, de etikettenbaan gaat via een spanrol en een vorkfotocel naar de dispensertong, deze dispensertong brengt de etiketten op de ingestelde hoogte aan op de pot en het etiket wordt extra aangedrukt door een meeverende borstel. Het onderpapier van de etiketten wordt tijdens het doseren van de etiketten automatisch opgerold d.m.v. een opwinder met aandrukwal. De etikettenpositie wordt mede bepaald door een potsignaleringsfotocel, welke tijdens het signaleren een signaal doorgeeft aan de etiketteerder. Tevens wordt elk formaat etiket gepositioneerd d.m.v. instellen vaste vorkfotocel.

TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte	: 590 mm.
Breedte	: 420 mm.
Hoogte	: 1.350 mm.
Gewicht	: 30 kg.
Etiketteersnelheid	: tot 15 meter per minuut
Capaciteit	: tot max. 4.500 per uur (afhankelijk van etiket)
Etikethoogte	: max. 75 mm. / Etiketlengte : 25 - 200 mm.
Etiketrol diameter	: maximaal 220 mm.
Kern diameter	: minimaal 45 mm.
Voeding	: 230V. 50Hz.

DE MACHINE ONDERSCHIEDT ZICH DOOR VOLGENDE EIGENSCHAPPEN:

- Stand-alone machine
- Hoogwaardige bouw en onderhoudsarm
- Hoge capaciteit tot 4.500 stuks per uur
- Hoogteverstelling van het frame voor toepassing in elke situatie
- Mobiel uitgevoerd, voorzien van twee remwielen
- Geschikt voor kleine en grote orders
- Verstelbaar voor vrijwel elk stickerformaat
- Geschikt voor alle transportbanden
- Etiketteren mogelijk bij oppotten of afleveren
- Eenvoudig handmatig instelbaar
- De installatie is gebouwd conform de CE norm (machinerichtlijn)

