

ETIKETTEN-STEKMACHINE

De etiketten-steekmachine is ontwikkeld voor het bijsteken van etiketten in bloempotten. In een markt waar snelheid bij afleveren steeds belangrijker wordt kan de etiketten-steekmachine van HETO niet ontbreken.

Een snelle orderverwerking is gegarandeerd terwijl u een flexibele aflevering voor klant mogelijk houdt. Alles draait om arbeidsbesparing bij de inzet van deze efficiënte etiketmachine.

WERKING

De etiketten worden in het etikettenmagazijn geplaatst, de etiketten worden in positie gehouden door een vaste ondergeleidingsrails en twee universeel verstelbare zijgeleidingen. De etiketten worden tegen een dubbel uitgevoerde frontplaat gepositioneerd door een gewicht. De voorste van de gepositioneerde etiketten wordt bij de frontplaat aangezogen door de zuignap, de zuignap en zuignaphouder zijn aan een uitstootcilinder geplaatst.

Het aangezogen etiket wordt nu op de ingestelde hoogte in de pot geplaatst en het vacuüm van de zuignap wordt opgeheven, de zuignap komt terug op de homepositie voor de volgende cyclus. De cyclus wordt gestart door een potsignaleringsfotocel, welke tijdens het signaleren van een pot een signaal doorgeeft aan de etiketten-steekmachine. De etiketpositie wordt bepaald door het in hoogte verstelbare frame van de etiketten-steekmachine.

DE MACHINE ONDERSCHIEDT ZICH DOOR VOLGENDE EIGENSCHAPPEN:

- Stand-alone machine
- Hoogwaardige bouw en onderhoudsarm
- Hoge capaciteit tot 4.500 stuks per uur
- Hoogteverstelling van het frame voor toepassing in elke situatie
- Mobiel uitgevoerd voorzien van twee remwielen
- Geschikt voor kleine en grote orders
- Verstelbaar voor vrijwel elk etiketformaat
- Geschikt voor plaatsing aan elk type transportband

- Bijsteken van etiketten mogelijk bij oppotten en ook bij afleveren
- Machine stopt automatisch als etiketten op zijn
- Eenvoudig te bedienen en in te stellen
- De installatie is gebouwd conform de CE norm (machinerichtlijn)

TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte	: 1.200 mm.
Breedte	: 500 mm.
Hoogte bereik	: 75 tot 105 cm.
Gewicht	: 55 kg.
Capaciteit magazijn	: ± 1.600 stuks
Capaciteit	: max. 4.500 per uur
Perslucht aansluiting	: 6,5/8,5 bar ± 120 liter/min.
Voeding	: 230V. 50 Hz.

