

KOKERVUL- & ETIKETTEERMACHINE

Deze machine is ontwikkeld om kokers met een bepaald produkt b.v. "Cuccimus" te vullen.

WERKING

Op de kettingbaan zijn speciale houders aangebracht waar de kokers ingezet worden. De kokers worden met een produkt gevuld en een deksel wordt handmatig opgedrukt en vervolgens komen de gevulde kokers langs een etiketteerder. Deksel en koker worden door een speciaal draaisysteem rondgedraaid en van een etiket voorzien zodat de deksel vast op de koker zit en het geheel afgesloten is.

Op het etiket kan b.v. een barcode of een logo aangebracht worden. Het geheel is in 2-voud uitgevoerd om een hoge productiesnelheid te behalen.

DE MACHINE ONDERSCHIEDT ZICH DOOR VOLGENDE EIGENSCHAPPEN:

- Hoogwaardige materialen
- Speciaal draai- en etiketteersysteem
- Eenvoudige bediening
- Mobiele uitvoering
- Noodstop
- De machine is gebouwd conform de CE-norm (machinerichtlijn)

ETIKETTEERDER

- Aansluitvermogen : 24 volt
- Motor : 11,5/15kW

TECHNISCHE GEGEVENS

- Lengte & breedte : naar wens
- Hoogte : ± 80 cm bovenkant houder
- Motor kettingbaan : 0,55 kw
- Aansluitvermogen : 3 ph./400V. 50 Hz. + N + ↓
- Motor kokerdraaisysteem : 0,18 kW
- Maximale snelheid kettingbaan : 9 meter per minuut

